

Sistema de Monitoreo de Incendio Supervisión Simplificada



Características:

- Se puede conectar 4 paneles para hasta 2000 puntos de detección.
- 2 operadores simultáneos.
- Visión general de dispositivos.
- Planos del sitio con zoom y funciones de paneo.
- Planes de acción pre-configurados.
- Amplio registro de eventos.
- Tipos de usuario según funciones y niveles de acceso.

El Sistema de Monitoreo de Incendio de Bosch es un paquete de software fácil de utilizar y de gran rentabilidad. Se trata de la herramienta de PC ideal para visualizar gráficamente el estado del sistema de incendio y las alarmas. Esta nueva dimensión en funcionamiento y visualización, lleva al sistema de alarma entero a la pantalla. Además, es fácil de instalar y operar.

El sofisticado diseño del sistema y la sencilla interfaz gráfica de usuario (GUI), permiten capturar y mostrar eventos y condiciones en todas las instalaciones.

Ahora es posible visualizar eventos desde una PC mientras se monitorea cada actividad del sistema.

Los gráficos e íconos claros y lógicos permiten responder en tiempo real ante condiciones de alarma y fallas, así como también ante la contaminación de los detectores.

En caso de una alarma, es posible silenciar los buzzers y resetear el panel. Los eventos se muestran gráficamente en el plano del sitio en el monitor de la PC.

Las señales visibles y audibles llaman la atención en el área afectada, mientras que los íconos indican incendio, falla o cualquier otra condición. Es muy sencillo realizar un zoom o paneo cuando así se requiera.

Conectividad

Es posible utilizar el Sistema de Monitoreo de Incendio con los paneles LSN de la Serie 500 y los paneles LSN/SRT de la Serie 2000 de Bosch, así como también con la Serie 5000 de paneles de incendio modulares.

Pueden conectarse 4 paneles vía interfaz serial para llegar a un total de hasta 2000 puntos de detección.

Rápido y Fácil de Instalar y Operar

El operador es guiado a través del proceso de configuración del sistema con sólo unos pocos pasos. Para ahorrar aún más tiempo, es posible importar dibujos del edificio en formato AutoCAD — y luego la topología del sistema de alarma de incendio es automáticamente pasada a un plano. La operación del sistema puede aprenderse fácilmente. Se definen tres usuarios estándares por defecto: instalador, administrador y guardia.

Los tres planes de acción pre-configurados aceleran las respuestas apropiadas ante situaciones de emergencia. Para mayor comodidad y confiabilidad, se puede generar una estadística de alarmas, realizar backups y señalar el registro de eventos, y efectuar búsquedas. -0650esES-

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Brasil: +55-19-2103-2860
Perú: +51- 1- 421-4646

Argentina: +54-11-4754-7671
México: +52-55-5284-3019

Colombia: +57-1-600-5191
Venezuela: +58-21-2207-4511