

Línea de Centrales SOLUTION / ULTIMA 880

Simple, efectiva y versátil. Ideal para satisfacer tanto aplicaciones residenciales como comerciales, la Solution Ultima 880 puede ser utilizada inalámbrica o cableada, permitiendo elegir entre una amplia gama de sensores y tipos de instalación. De esta manera, Usted podrá encender luces, abrir portones o activar motores en forma totalmente autónoma.



CP508LW
Teclado LCD de Iconos de 8 Zonas



CP508W
Teclado Numérico de 8 Zonas



CP105A
Teclado ON-OFF/Pánico para Dormitorio

Existe una amplia gama de teclados para satisfacer sus necesidades, incluyendo el teclado numérico y de cristal líquido LCD azul. Todos los teclados poseen luz permanente en las teclas, lo cual facilita la operación durante la noche. El teclado CP105A ha sido diseñado para poder operar el sistema desde cualquier lugar (Ej: un dormitorio) y así brindar la funcionalidad necesaria cuando se requiera un armado perimetral o una alarma de pánico.

Características de los Dispositivos Inalámbricos de Radio Frecuencia

Estas características se aplican a sistemas de alarma Ultima 880 equipados con un receptor de radio RF3212E opcional.

- Duración aproximada de batería: 5 años
- Indicador de nivel de RF
- Supervisión de Radio Frecuencia (RF)



RF3212E
Receptor
Múltiple



RF3334
Llavero
Transmisor de 2 y
4 canales



RF1100E
Detector de
Rotura
de Vidrios



RF3401E
Punto de contacto
Magnético
Inalámbrico



RF280ETHS
Detector de Incendio
Fotoeléctrico/Térmico
Inalámbrico



RF835E
Tritech Inalámbrico,
Inmune a Mascotas
de hasta 27 Kg



RF940E
PIR Inalámbrico
Inmune a mascotas
de hasta 13 Kg

Características Generales

- 8 zonas cableadas o inalámbricas supervisadas
- Operación hasta 16 sensores inalámbricos
- 2 particiones totalmente independientes
- 4 salidas programables
- 8 códigos de usuario programables
- 8 códigos de usuario remotos para transmisión de mando
- Advertencia de entrada/ salida
- Doble tiempo de entrada programable
- Supervisión de detectores cableados e inalámbricos
- Conteo de pulsos de detector
- Alarma diurna
- Armado/ desarmado automático
- Testeo dinámico de batería
- Armado remoto
- Reporte dual
- Bypass inteligente de contestador automático
- Secuencia de armado/ desarmado telefónico (derivación inteligente de llamadas)
- Indicador de falla de alimentación y de sistema
- Repaso de memoria de eventos
- Modo de Walk Test (Prueba Caminada)
- Upload/ Download programable con el Soft Alarm Link
- Salida de speaker monitoreada,
- Sonido de sirena de incendio diferenciado
- Monitor de falla de línea telefónica y de AC incorporado
- Reportes de Apertura/ Cierre seleccionable por el usuario
- Sistema exclusivo para evitar el bloqueo de línea
- Retardo de sirenas hasta la finalización del envío del reporte

Nota: Para los modelos Solution 880 y Ultima 880, la totalidad de las 8 zonas es programable, además de tener la posibilidad de particionar en 2. El modelo Solution 880 es cableado y permite la conexión a 8 controles remotos. El modelo Ultima 880 es híbrido, por lo cual es posible transformar el panel en un sistema inalámbrico e incorporar hasta 16 detectores y 8 controles remotos.

-0737esES-

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Argentina: +54-11-4754-7671 Brasil: +55-19-2103-2860 Colombia: +57-1-600-5191 Chile: +56-2-520-3226 /3407
México: +52-55-5284-4373 Perú: +51-1-421-4646 Venezuela: +58-212-207-4541